

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038

(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com

CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

FORNECEDOR: INFO DIRECT COMERCIAL

Endereço.....: RUA CAETES 55

CEP.....: 35162038

Telefone.....: 31-38222483

Município.....: IPATINGA/MG

Fax.....:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI-DADE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<p>1. - Scanner profissional</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo: scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex• Digitalização frente e verso automáticos• ADF automático com capacidade de até 50 páginas• Dispositivo fotoelétrico: CIS - Contact Image Sensor• Resolução óptica: 600 dpi• Resolução interpolada: 1200 dpi• Velocidade de digitalização: 35 ppm• Fonte de luz: LED RGB de 3 cores• Profundidade de bit de cor: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída• Tamanhos de documento: máximo: 21,6 x 609,6 cm / mínimo: 5 x 5 cm• Gramatura do papel: 27 a 413 g/m²• Botões: omitir detecção de frente e verso, modo lento, digitalizar, cancelar• Driver TWAIN: compatível com qualquer software de gerenciamento de documentos• Conectividade padrão: USB 3.0 de alta velocidade• Ciclo de trabalho diário: até 4 mil páginas <p>MODELO SUGERIDO: Epson ES-400</p>	un	05	EPSON	ES-400	R\$ 4400,00	R\$ 22.000,00

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038

(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com

CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

<p>2. - Suporte para CPU</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Aço Reforçado• Ajuste de Largura• Comporta gabinetes ATX de 119mm até 209mm• Rodízios de aço com mecanismo de travamento• Peso suportado: 10Kg• Cor: preto <p>MODELO SUGERIDO: PCYes PLMSC02</p>	un	30	PCYES	PLMSC02	R\$ 390,00	R\$ 11.700,00
<p>3. - Alicates para crimpar</p> <ul style="list-style-type: none">• Alicates modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/RJ12/RJ45• Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos• 1 lâmina para corte fino• 2 lâminas para decapagem• Estrutura em aço resistente, com catraca <p>MODELO SUGERIDO: MD9 3395</p>	un	01	MD9	3395	R\$ 180,00	R\$ 180,00
<p>4. - Cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none">• Categoria 5e• 4 pares trançados• Fast Ethernet 100base-TX• Gigabit Ethernet 1000base-T• Condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade• Comprimento: 100 metros <p>MODELO SUGERIDO: Nexans CAT5E</p>	un	01	NEXANS	CAT5E	R\$ 450,00	R\$ 450,00

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038

(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com

CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

<p>5. - Bateria recarregável para câmera</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável• Tensão nominal: 7,4 V CC• Capacidade Nominal: 860 mAh• Compatibilidade: Canon EOS Rebel T3 / T5 / T6 / T7 / T100• Suprimento original da Canon <p>MODELO SUGERIDO: Canon LP-E10</p>	un	01	CANON	LP E10	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<p>6. Câmera IP</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/3"• Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.018 Lux• Foco: fixo• Lentes: 2.8/4/6/8 mm• Velocidade do obturador: 1/3s a 1/100.000s• Campo de visão: Horizontal - 103° a 39°; vertical - 58° a 22°; diagonal - 123° a 45°• Faixa de Abertura: F1.6, fixa• Taxa de transferência de vídeo: até 16 Mbps• Resolução máxima suportada: 2688 x 1520 pixels• Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps em 2688 x1520• Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265• Aprimoramentos de imagem: BLC / 3D DNR / HLC• Configurações de imagem: rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez e balanço de branco• Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet• Fonte de alimentação: 12 VDC, 0,5ª <p>MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2CD2143G0-I(S)</p>	un	01	HIKIVISION	DS 2CD2143G0- I(S)	R\$ 2200,00	R\$ 2200,00
<p>7. Câmera IP Speed Dome</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva 1/2.8"• Iluminação mínima (@F1.6, AGC ON): Cor - 0.005 Lux; Preto e branco - 0.001 Lux• Lentes: Comprimento focal de 5 mm a 75 mm	un	01	HIKIVISION	DS- 2DE4215W-	R\$ 6000,00	R\$ 6000,00

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038

(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com

CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

<ul style="list-style-type: none">• Tempo do obturador (60Hz): 1/1s a 1/30.000s• Zoom: Óptico de 15x, digital de 16x• Máscara de privacidade: 24 programáveis• Foco: Automático / semiautomático / manual• Velocidade de zoom: Aproximadamente 2,3 s (lente óptica, teleobjetiva)• Ângulos de visão: Horizontal - 53.8° a 4°; vertical - 31.9° a 2.3°; diagonal - 60.4° a 4.6°• Distância de trabalho: 10 mm a 1500 mm• Faixa de Abertura: F1.6 a F2.8• Movimentação horizontal: 360° infinito, velocidade de 0.1°/s a 160°/s• Movimentação vertical: de 0 a 90° (auto-flip), velocidade de 0.1°/s a 120°/s• Compressão de vídeo: suporte a H.265+ / H.265• Taxa de transferência de vídeo: até 16384 Kbps• Resolução de imagem: 1920 x 1080 pixels• Aprimoramentos de imagem: HLC / BLC / 3D DNR / Defog/ EIS / exposição e foco regional• Fluxo de vídeo (60Hz): 30fps - até 1920 x1080; 60fps - até 1280x960• Interface de rede: RJ45 10M/100M Ethernet• Fonte de alimentação: 12 VDC, 18W max				DE3		
---	--	--	--	------------	--	--

MODELO SUGERIDO: Hikvision DS-2DE4215W-DE3

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 42.830,00 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

IPATINGA 04 DE AGOSTO DE 2021

